



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
CUI RO16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.370.220 RON
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI
DEPARTAMENT ACHIZITII
IASI – str. Gheorghe Asachi nr. 19, cod postal 700 481;
Tel. 0232/214430, 214431, Fax. 0232/214432, 267557; Email
drdpis@mail.dntis.ro;



Nr. 2/6009/28.02.2018

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 17

SOLICITARI DE CLARIFICARI TRANSMISE DUPA TERMENUL LIMITA DE SOLICITARE A CLARIFICARILOR INDICAT IN FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire ACORD-CADRU „LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA – COVOARE ASFALTICE EXECUTATE LA CALD PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL – D.R.D.P. IASI ANUL I – ANUL III, Lot 1-9” – anunt de participare nr. 182300/31.01.2018

Ca urmare a solicitarilor de clarificari publicate in SEAP de potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/5810/26.02.2018, 2/5811/26.02.2018, 2/5813/26.02.2018, 2/5814/26.02.2018, 2/5815/26.02.2018, 2/5874/27.02.2018, 2/5875/27.02.2018, 2/5876/27.02.2018, 2/5929/28.02.2018, 2/5930/28.02.2018, 2/5931/28.02.2018 facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Va rugam sa precizati ce tip de bitum se va utiliza la cele 2 tipuri de mixturi BA16 si MAS16, tinand cont de faptul ca, in Caietul de sarcini faceti referire la bitum normal si bitum modificat.

Raspuns 1: Tipurile de bitum care se vor utiliza la prepararea mixturilor asfaltice sunt prevazute in **Sectiunea 3 Lianti** art.28 din Normativul „Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera” – ind. AND 605 / 2014.

Intrebare 2: Conform Caietului de sarcini (Lot 5 SDN Focsani), dozajul de bitum este de 5,8 % la BA16, iar conform AND 605/2014 este de 5,7 %.Avand in vedere acest lucru, va rugam sa precizati care va fi dozajul care se va lua in calcul la pregatirea ofertei?

Raspuns 2: Dozajul optim de liant pentru mixtura asfaltica BA16 este de minim 5,7 % din mixtura, asa cum este prevazut in Tabelul 12 din Caietul de sarcini.

Intrebare 3: Va rugam sa specificati cu ce se face stabilizarea mixturii MAS 16 avand in vedere ca se pot utiliza doua tipuri de bitum 50/70 si bitum modificat 45/80. Va rugam clarificati.

Raspuns 3: Conform art.12 din Normativul „Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera” – ind. AND 605 / 2014, mixtura asfaltica stabilizata MAS este o mixtura cu schelet mineral robust stabilizat cu mastic, conform cu SR EN 13108 – 5.

Intrebare 4: Va rugam sa precizati daca, se considera indeplinita cerinta din Fisa de date privind detinerea de utilaje, instalatii si echipamente tehnice, prin prezentarea de contracte de prestari servicii/contracte de inchiriere utilaje?

Raspuns 4: In conformitate cu prevederile din Fisa de date a achizitiei *Cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala – Cerinta 2: Utilaje, instalatii si echipamente tehnice - „Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/ are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia celui mai mare contract subsecvent”*. Utilajele/instalatiile/echipamentele pot fi sau nu in dotarea proprie a ofertantului.

Intrebare 5: In fisierul Documentatie tehnica Lot 9 - SDN Suceava.pdf se regasesc la pag. 62 si 63 doua centralizatoare pentru contractul subsecvent cel mai mare si cel mai mic in care se precizeaza cantitati de covor asfaltic fara a se preciza tipul acestui covor. Va rugam sa clarificati.

Raspuns 5: Tipurile de covoare asfaltice cat si sectoarele de drumuri nationale pe care se vor executa aceste lucrari vor fi comunicate executantului lucrarilor inainte de semnarea contractelor subsecvente.

Documentatia tehnica va fi inaintata executantului lucrarii la semnarea contractului subsecvent.

**Director General Regional,
ing. Ovidiu Mugurel Laicu**



Sef Departament Achizitii,
Razvan Lemnaru

Compartiment Intocmire Documentatii,
ec. Anca Ungureanu