




SECTIUNE B - I




Clasa de beton	C25/30/C16/20
Tip otel	BST500S
Clasa de expunere	XC2
Dozaj minim de ciment	260 kg/m <sup>3</sup>
Raport apa ciment a/c	0,60
Clasa de beton	C35/45
Tip otel	BST500S
Clasa de expunere	XC4+XF1+XF2
Dozaj minim de ciment	340 kg/m <sup>3</sup>
Raport apa ciment a/c	0,50




## SECTIUNI TRANSVERSALE PRIN ZID DE SPRIJIN



#### SECTIUNI TRANSVERSALE PRIN ARIPA



SECTIUNE F - F



Nota:

1. Toate suprafetele de beton in contact cu pamantul se vor hidroizola cu bitum filerizat.
2. Toate suprafetele de beton in contact cu aerul se vor proteja anticoroziv cu vopsele speciale pentru betoane.
3. Toate sapaturile se vor realiza la adapostul unor sprijiniri.



**C.N.A.I.R. S.A. BUCURESTI**  
**DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI**

**PROIECTANT:**  
S.C. POD-PROIECT S.R.L.  
lași, str. Plopii fără soț nr. 3  
Romania, jud. lași  
PO.14447242

## DENUMIRE PROIECT:

**PE DN 17A, KM 50+608**

# FAZA: PROIECT TEHNIC

# PROIECTAT

ing. Adrián GROSS  
DESENAT

VERIFICAT INTERN

## DENUMIRE PLANSA

---

Contract nr. 246 din 02.10.2019

Revizia nr.:

Datas: 22.10

Nr. Plansa Cod34/ P.Th. / - 05