



LEGENDA:

- BETON EXISTENT



- BETON NOU



NOTA:

1. In cazul in care pe teren se constata diferente fata de dimensiunile din prezentul plan, va fi convocat proiectantul pentru adaptarea solutiei la teren. Nu se vor fasona armaturile inainte de a se intocmi un releveu exact al elevatiilor si fundatiilor la culei.
 2. Inainte de armare, toate suprafetele in contact cu betonul nou vor fi spuitute pe o adancime de 2-3 cm si curataste cu aer comprimat. Inainte de betonare suprafetele vor fi udate abundant cu apa. Dupa curatarea suprafetelor se va face si o examinare atenta a acestora stabilindu-se daca exista fisuri sau crapaturi, adancimea si intinderea acestora. Rezultatul va fi comunicat proiectantului, pentru a se putea stabili daca sunt necesare si alte lucrari de consolidare.
 3. Sapatura, cofrarea si armarea subzidirilor se va executa in 3 etape conform sectiunilor C-C si D-D.
 4. Toate sapaturile se vor executa la adapostul unor sprijiniri.
 5. Lungimea de 8,00m pentru elevatia culeii este masurata oblic.
 6. Pentru trasarea cofraiului se va folosi ca reper rostul elevatie fundatie

Plan cofraj subzidire
si camasuala culei

Contract nr. 246 din 02.10.2019

Revizia nr.:

Scara: 1:100

Data: 2019

Nr. Plansa Cod34/ P.Th. / - 15